FICHA TÉCNICA
SURT10000XLT

APC Smart-UPS

APC Smart-UPS RT 10,000VA 208V

APC Smart-UPS RT, 8000 Watts / 10 kVA, Entrada 208V / Salida 120V, 208V, Puerto de Interfaz DB-9, RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, modelo de tiempo extendido, Altura del rack 6 U

Incluye: CD con software, Manual de servicio, Cable RS-232 de señalización, Manual del usuario, Tarjeta de manejo Web/SNMP

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Suele haber existencias en inventario

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	8000 Watts / 10 kVA
Máxima potencia configurable	8000 Watts / 10 kVA
Tensión de salida nominal	208V
Nota de tensión de salida	Configurable para 208 o 240 V de salida nominal
Distorsión de tensión de salida	Menor al 3%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0.1
Factor de cresta	3 : 1
Tipo de forma de onda	Senoidal
Conexiones de salida	

(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G)

(2) NEMA L6-20R

(2) NEMA L6-30R

Entrada

Desviación	Bypass Interno (Automatico y manual)
Entrada de voltaje	208V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Tipo de enchufe	Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 280V
Otras tensiones de entrada	240

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	4
Tiempo típico de recarga	2.20 hora(s)
Cartucho de repuesto de batería	RBC44
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Duración típica de reserva a media carga	13.2 minutos (4000 Watts)
Duración típica de reserva con carga completa	4.0 minutos (8000 Vatios)
Tabla de duración	Smart-UPS RT
Opciones de funcionamiento extendido para	APC Smart-UPS RT 10,000VA 208V

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	AP9619
Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y bypass
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Si

Protección contra transitorios y filtrado

Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima	432.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	263.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	663.00 mm
Altura del rack	6U
Peso neto	110.91 KG
Peso de envío	129.09 KG
Altura de envío	552 mm
Anchura de envío	597.00 mm
Profundidad de envío	991.00 mm
Color	Negro

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55 dBA
Disipación térmica en línea	2216.00 BTU/h

Conformidad

Aprobaciones	CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

**Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.

*Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved